

VDH-240S

Módulo para fecho de vidros, específico para viaturas HONDA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA: O módulo NÃO DEVE ESTAR INSERIDO na ficha durante as ligações.

Todas as ligações, são efectuadas junto à ficha do interruptor dos vidros, na porta do condutor, com excepção do fio branco (liga ao alarme) e o fio vermelho/azul (liga na ECU da capota (centralina), situada no tablier por trás do porta-luvas).

O módulo poderá ser instalado no interior da porta, tomando as devidas precauções contra possíveis entradas de água.

Fazer todas as ligações de acordo com o esquema respectivo.

Depois de executar todas as ligações, ligar o módulo na ficha da cablagem, aguardar 5 seg. e verificar o funcionamento.

Programação do sistema automático do vidro do condutor:

Ligar a chave de ignição.

Primir o botão para subir o vidro até este fechar completamente, mantendo pressionado o interruptor por mais 2 segundos.

Verificar o funcionamento.

Funcionamento:

MANUAL - Para abrir ou fechar o vidro, primir o interruptor respectivo.

AUTOMÁTICO - Para abrir ou fechar em sistema automático, dar um toque breve no interruptor respectivo. Para parar o vidro, primir de novo o interruptor.

Por razões de segurança, durante o fecho, o movimento dos vidros é interrompido, automaticamente, ao encontrar qualquer obstáculo que impeça o seu normal funcionamento.

Nota:

Com a aplicação deste módulo, o automatismo original do vidro do condutor fica alterado, dada a incompatibilidade dos sistemas, declinando o fabricante qualquer responsabilidade sobre tal situação. Consultar as instruções de funcionamento.

Honda S.2000

1999

